

# PERSIENNER







*Fischer*<sup>®</sup>

# PERSIENNER

Fischers persienner levereras med lameller på 15 mm, 25 mm, 35 mm och 50 mm. Alla persienssystem levereras med matchande över- och underlister. Fischer system 25 mm kan levereras som EDB-persienn med dolda hål i lamellerna. Fischer 50 mm kan levereras med breda stegband.  
Fischers persienner är exakt justerade i höjd och bredd med minsta möjliga avvikelse: bredd +/- 0,2 cm, höjd +/- 0,5 cm.

## SPECIFIKATIONER

LAMELLER	100% aluminium.
ÖVERLIST	Lackerat stål. På system 15, 25 och 35 mm är bredden 27 mm och höjden är 19 mm. På system 50 mm är bredden 57 mm och höjden är 51 mm. På motorsystem till 15 mm, 25 mm och 35 mm är bredden 25 mm och höjden är 25 mm.
UNDERLIST	Lackerat stål. På system 15, 25 och 35 mm är bredden antingen 17,5 mm, 25 mm eller 35 mm, beroende på lamellernas bredd.
BETJÄNING	Fischer system 15 mm, 25 mm och 35 mm levereras med antingen snördrag, kedjedrag eller motor. Fischer system 50 mm levereras med snördrag eller motor.

TYP	BESKRIVNING	LAMELLBREDD I MM	BETJÄNING	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M <sup>2</sup>
<b>TYP 1</b> 	Frihängande	15	Vridstång och snördrag	27	200	320	6,00
		25/35		27	300	320	8,00
		50	snördrag	40	300	320	8,00
		15	Motor	65	200	300	6,00
		25/35/50	Motor	65	300	300	6,00
		15	Kedjedrag	40	200	300	6,00
		25/35	Kedjedrag	40	300	300	8,00
<b>TYP 2</b> 	Lodrät styrd	25/35	Vridstång och snördrag	27	300	320	8,00
		25/35	Motor	65	300	300	6,00
		25/35	Kedjedrag	40	300	300	8,00
<b>TYP 5</b> 	Skråfönster	25	Vridstång och snördrag placerade på den låga sidan av trekanten	40	140	300	4,00
<b>TYP 8</b> 	För montering mellan glas. Kan även kombineras med Typ 2	15	Vridstång och snördrag	27	200	320	6,00
		25/35		27	300	320	8,00
		15	Motor	65	200	320	6,00
		25/35/50		65	300	300	6,00

Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.