

LAMELLGARDINER



Fischer[®]

LAMELLGARDINER







Fischer lamellgardiner leveres med 63 mm, 89 mm, 127 mm og 250 mm lameller. Alle lamellsystemer kan leveres med kjede i bunn eller skjulte bunnlodd (250 mm kun uten kjede). Fischer lamellgardiner leveres med enten kjedetrekk, førestang eller motor. Alle motorsystemer kan både vri og trekke lamellene på skinnen.

SPESIFIKASJONER

LAMELLER Trevira CS polyester, polyester eller glassfiber. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.

OVERLIST 100% aluminium, standard i hvit eller aluminium. Bredde 40 mm, høyde 25 mm.

BETJENING Kjedetrekk, førestang eller motor.

TYPE	BESKRIVELSE	BETJENING	LAMELLBREDDE I MM	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØYDE I CM	MAKSIMUM AREAL I M ²
TYPE 1 	Fritthengende	Kjedetrekk	63	20	500	500	25,00
			89	20	700	500	35,00
			127	20	700	500	35,00
			250	27	700	500	35,00
		Motor	63	50	700	500	35,00
			89	50	700	500	35,00
			127	50	700	500	35,00
			250	50	700	500	35,00
		Førestang	63	20	500	300	15,00
			89	20	600	300	15,00
			127	20	600	300	15,00
TYPE 2 	Loddrett styrt	Kjedetrekk	63	20	400	500	20,00
			89	20	400	500	20,00
			127	20	400	500	20,00
		Motor	63	50	400	500	20,00
			89	50	400	500	20,00
			127	50	400	500	20,00
TYPE 4 	Vannrett Utspent	Kjedetrekk	63	50	400	200	6,00
			89	50	400	200	6,00
			127	50	400	200	6,00
		Motor	63	50	400	200	6,00
			89	50	400	200	6,00
			127	50	400	200	6,00
TYPE 5 	Gavlindu	Kjedetrekk	89	20	700	500	35,00
			127	20	700	500	35,00
		Motor	89	50	700	500	35,00
			127	50	700	500	35,00
TYPE 6 	Buevindu eller bøyd vertikalt	Kjedetrekk	89	20	350	400	12,00
			127	20	450	400	16,00
		Motor	89	50	400	400	16,00
			127	50	500	400	18,00
TYPE 17 	Valset eller bukket horisontalt	Kjedetrekk	89	20	350	400	12,00
			127	20	450	400	16,00
		Motor	89	50	400	400	16,00
			127	50	500	400	16,00

Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende.