

LAMELLGARDINER



Fischer[®]

LAMELLGARDINER







Fischers lamellgardiner levereras med lameller på 63 mm, 89 mm, 127 mm och 250 mm. Alla lamellsystem kan levereras med bottenkedja eller utan bottenkedja med dolda bottenyttinger. (250 mm endast utan kedja). Fischers lamellgardiner levereras med kedjedrag, manöverstång eller motor. Alla motorsystem kan både vända och dra lamellerna på skenan.

SPECIFIKATIONER

LAMELLER Trevira CS-polyester, polyester eller glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.

ÖVERLIST 100% aluminium, standard i vit eller aluminium. Bredd 40 mm, höjd 25 mm.

BETJÄNING Kedjedrag, manöverstång eller motor.

TYP	BESKRIVNING	BETJÄNING	LAMELLBREDD I MM	MINIMUM BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M ²	
TYP 1 	Frihängande	Kedjedrag	63	20	500	500	25,00	
			89	20	700	500	35,00	
			127	20	700	500	35,00	
			250	27	700	500	35,00	
		Motor	63	50	700	500	35,00	
			89	50	700	500	35,00	
			127	50	700	500	35,00	
			250	50	700	500	35,00	
			Manövreringstång	63	20	500	300	15,00
				89	20	600	300	15,00
127	20	600		300	15,00			
TYP 2 	Lodrät styrd	Kedjedrag	63	20	400	500	20,00	
			89	20	400	500	20,00	
			127	20	400	500	20,00	
		Motor	63	50	400	500	20,00	
			89	50	400	500	20,00	
			127	50	400	500	20,00	
TYP 4 	Horisontellt uppspänd	Kedjedrag	63	50	400	200	6,00	
			89	50	400	200	6,00	
			127	50	400	200	6,00	
		Motor	63	50	400	200	6,00	
			89	50	400	200	6,00	
			127	50	400	200	6,00	
TYP 5 	Skråfönster	Kedjedrag	89	20	700	500	35,00	
			127	20	700	500	35,00	
		Motor	89	50	700	500	35,00	
127	50		700	500	35,00			
TYP 6 	Cylindrisk eller böjd vertikalt	Kedjedrag	89	20	350	400	12,00	
			127	20	450	400	16,00	
		Motor	89	50	400	400	16,00	
			127	50	500	400	18,00	
TYP 17 	Cylindrisk eller böjd horisontellt	Kedjedrag	89	20	350	400	12,00	
			127	20	450	400	16,00	
		Motor	89	50	400	400	16,00	
			127	50	500	400	16,00	

Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.